



**Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség**



503/0976(3)-900(3)

H-7030 Paks, Tolnai u. 141. ; tel.: (36-75)/519-220
fax: (36-75)/519-226 e-mail: titkarsag.paks@katved.gov.hu

36740/307-1/2016.ált.

Tárgy: Tájékoztató a dohányzás és a
tüzelő-fűtő berendezések használá-
tának veszélyeiről
Ügyintéző: Kosztolányi Péter tű. százados
Telefon: 75/519-225
e-mail: megelozes.paks@katved.gov.hu

Tisztelt Vezető Asszony/Úr!

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és a Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság célul tűzte ki kommunikációjában a lakásokban előforduló veszélyforrások ismertetését, az egyedül élő idős személyek tűz általi veszélyeztetettségére történő figyelemfelhívást, illetve a lakosságnak a tűz megelőzésének és oltásának lehetséges módszereinek bemutatását. E célok elérése érdekében a Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a dohányzás veszélyeire, illetve a tüzelő-fűtő berendezések használatának a veszélyeire felhívó tájékoztató anyagokat készített el, melyeket jelen levelem mellékleteként megküldök.

Kérem szíves közreműködését a tájékoztató anyagok lehető legszélesebb körben történő terjesztésének, illetve az Ön által vezetett hivatal, intézmény, szervezet félfogadásra nyitva álló helyiségében jól látható helyen történő kihelyezése, illetve lehetőség szerint honlapon történő közzététele érdekében. Megtisztelő közreműködését előre is köszönöm.

Paks, 2016. április 4.

Tisztelettel:



Sarkadi Ferenc
Sarkadi Ferenc tű. ezredes
kirendeltségvezető

Melléklet: Dohányzás veszélyeire felhívó tájékoztató
A tüzelő-fűtő berendezések használatának veszélyeire felhívó tájékoztató

Készült: 1 példányban
Egy példány: 1 oldal
Kapják: A mellékelt elosztó ív szerint, majd Irattár

J. A. S.



TÜZELŐ-, FŰTŐ BERENDEZÉSEK

TÜZELŐ FŰTŐ BERENDEZÉSEK szabálytalan használatából keletkező tüzesetek:

A gondatlanul végzett konyhai tevékenység, a háztartási munka, a kerti munka gyakran lehet oka a tűznek. Sok helyen ma már központi fűtés van, de találkozhatunk még szén-,fa-, vagy vegyes tüzelésű kályhakkal is. Használatuk közben tüzet okozhatnak, ezért fontos néhány, az érdekünkben született előírást, szabályt betartani.

Tüzelő-, fűtőberendezések használatára vonatkozó tudnivalók:

Általános szabályok:

A fűtési szezon előtt kellő figyelmet kell fordítani a tüzelő- és fűtőberendezések felülvizsgálatára, majd a fűtési szezonban ügyelni kell azok biztonságos üzemeltetésére.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni. A kifogástalan műszaki állapotot a felülvizsgálatról készült, szakember által kiállított, hibát, hiányosságot nem tartalmazó irattal lehet igazolni.

A tüzelő-, fűtőberendezéshez csak a gyártó által ajánlott tüzelőanyagot szabad használni.

A szilárd tüzelőanyag üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.

Beüzemelést, javítást bízunk szakemberrel!

A gázüzemű fűtőberendezések üzemképes, biztonságos állapotban tartása a tulajdonos, üzemeltető felelőssége, aki köteles gondoskodni arról, hogy a berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatát, javítását, tisztítását és szükség szerinti cseréjét szakemberrel elvégeztesse.

Rendszeresen (minden évben, lehetőleg a fűtési szezon megkezdése előtt) ellenőriztessük gázkészülékeink állapotát!

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

A munkahely, a lakás elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

A tüzelő-, fűtőberendezés csak megfelelő égéstermék elvezetőhöz (kéményhez) csatlakoztatva üzemeltethető, melyet a kéményseprő-ipari közszolgáltató évi sormunka keretén belül rendszeresen ellenőriz, és a tisztítást elvégzi.

Tűzmegeelőzési szabályok:

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az ne jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.



A tűz- és robbanásveszélyes anyag, valamint az éghető folyadék a központi fűtőberendezés vezetékeitől és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül nem helyezhető el.

Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé olyan fémből készült parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthasson az éghető padozatra, és a tüzelőberendezés környezetében elhelyezett éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezés ajtaját állandóan tartsuk csukott állapotban. A berendezés tisztítását csak lehűlt állapotában végezzük.

Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni. Forró hamut tilos üríteni épületben vagy annak közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet okozhat.

Villamos hőszugárzó használatakor ne terhelje túl a hálózatot, közelébe éghető anyagot nem szabad helyezni.

Villamos fűtőberendezést soha ne takarjunk le, ne tegyük közel bútorainkhoz, éghető anyagból készült tárgyainkhoz.

Villamos fűtőberendezést ne csatlakoztassunk hosszabbítóhoz!

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. Cserépkályhában a tüzelést a munka befejezése előtt 2 órával meg kell szüntetni és a kályhaajtót a helyiség elhagyásakor le kell zárni.

Életvédelmi szabályok:

Üzemelő fűtőberendezésbe körültekintően kell nyúlni, mivel a magas hőmérséklet, illetve a nyílt láng, égési sérüléseket okozhat.

A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbilincssel a falhoz rögzítve, ne tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről.

A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-monoxid mérgezés.

A gázzal üzemelő tüzhelyet, PB palackos hőszugárzót ne használjon lakásfűtés céljára.

Ne használjon villamos berendezést ott, ahol az vízzel érintkezhet.



DOHÁNYZÁS

Nagyon sok tűz keletkezik DOHÁNYZÁS következtében.

A dohányzás egészségkárosító hatású. Károsítja a tüdőt, a szívet, az ereket, pusztítja a száj nyálkahártyáját, sárgítja a fogakat. Sajnos nem csak a felnőttek, hanem egyre több gyermek is a dohányzás rabjává válik, ennek fokozott veszélye az egészségkárosító hatásán kívül, hogy dohányzáskor olyan helyre bújnak, ahol az eldobott cigarettavégtől a tűzkeletkezés veszélye fokozottabban jelentkezik. A dohányzók ráadásul évente több száz tüzesetet okoznak. ***Aki dohányzik, fokozottan ügyeljen a biztonságra.*** A parázsló cigarettavég hőmérséklete 700 °C, ezért alkalmas az éghető anyagok meggyújtására.

Tilalmak a dohányzással kapcsolatban:

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Tilos robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni, illetve ilyen helyiségben, szabadterben dohányozni! Ettől eltérni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel (táblával) kell jelölni!

Néhány jó tanács a dohányzással kapcsolatban:

Ha gyúlékony, robbanékony anyaggal dolgozunk, ne dohányozzunk!

Használjunk üveg, kerámia vagy fém hamutartót!

Ügyeljünk arra, hogy ne a földre vagy a hamutartó mellé hamuzzunk!

A cigarettavéget mindig gondosan oltsuk el, lehetőleg locsoljunk rá vizet!

Hamutartót sose ürítsük papírral telt kukába!

Az égő cigarettát sose tegyük le gyúlékony, éghető anyagra!

Ágyban ne dohányozzunk!

Tilos dohányozni a lakóépület közös használatra szolgáló, zárt légterű épületrészeiben, területein, illetve helyiségeiben, a lépcsőházban, előtérben, tárolókban, garázsokban.

Parázsló égő dohány neműt ne dobjunk ki ablakon, vagy a gépkocsiból!

Égő cigarettát ne hagyjuk ott még a hamutartóban sem!

Fontos még:

A nemdohányzók védelmében hozott jogszabályi előírások további tilalmakat határoznak meg a dohányzással kapcsolatban, ezért érdemes ezekről is tájékozódni.